



### WAT IS 0%?

BlueWolf 0% ULTRA MATT LACQUER is een unieke blanke watergedragen PU interieur lak op basis van crosslink technologie. De lak biedt optimale bescherming zonder zichtbaar aanwezig te zijn.

Dankzij de speciale Blue Wolf formule is het mogelijk om hout uiterst effectief te beschermen tegen vlekken, krassen en zonlicht. Het geeft het hout een heldere- en natuurlijke uitstraling. De lak beschermt het oppervlak zonder de nerf en structuur te maskeren. Blue Wolf is gebruiksklaar, zeer gemakkelijk aan te brengen, sneldrogend en heeft een aangename geur. BlueWolf gebruikt alleen grondstoffen van proactieve, verantwoordelijke leveranciers. Dit geldt ook voor onze verpakking en distributie.

- Ultra matte uitstraling
- Milieuvriendelijk
- Snel drogend
- Eenvoudig aan te brengen
- 1 componentlak
- Optimale bescherming
- Prettige geur

### WIE IS BLUEWOLF?

BLUEWOLF is niet zomaar een coatings producent - met meer dan 55 jaar ervaring in de industriële houtfinish & colourants industrie zijn de oprichters volledig gefocust op het ontwerpen en leveren van de ultieme performance coatings. Als het niet voldoet aan onze strenge normen - zal het niet voldoen aan de jouwe.

Gun je meubel, vloer of trap alleen het allerbeste,..... **gun het BlueWolf.**





### TOEPASSINGSGBIEDEN

Meubelen, tafels, parketvloeren, trappen, leuningen, werkbladen, sanitaire meubelen, keukens, kasten, werkbladen.

### WIJZE VAN GEBRUIK

Gebruikstemperatuur niet lager dan + 10 ° C

Reinig het oppervlak goed, verwijder vet, siliconen, oude sporen van verf en vuilresten. Schuur oppervlakte met K180/240

Breng de eerste laag aan met een kwast, spons, roller, applicator of spuit. Na 2 uur licht schuren met K320. Tweede laag aanbrengen.

Wacht 48 uur voor het juiste waterafstotende effect. Eventueel derde laag aanbrengen.

### KENMERKEN

\* Vaste Stof: 30% ±2%

\* Soortelijk gewicht: 1.010@20° C

\* Glans: 0-1% @60°

\* Verbruik: 10-12m<sup>2</sup>/1Ltr

\* Voldoet aan:

BS(EN)22 Pt3 / FIRA(BS)6250 / EN12720:2009 /  
DIN-68861 Parts 1-8 / EN13721 en 13722 /  
IKEA IOS-TM0066

### REINIGING EN VERDUNNING

Met water

### TECHNISCHE AANBEVELINGEN

Goed schudden voor gebruik.

Zorg altijd voor voldoende ventilatie tijdens en na het aanbrengen om het droogproces te vergemakkelijken en zo een goede uitharding van de aangebrachte laag mogelijk te maken.

### OPSLAG

Bewaar op een koele, goed geventileerde plaats. Vorstvrij bewaren.

Neem contact op met ons Technical Support Team voor specifieke technische ondersteuning.

