

POLYESTERGIGANT

Borma Wachs Stone Coat - Blanke lak voor steen en marmer

Stone Coat is een sneldrogende lak speciaal voor marmer, beton klinkers, hardsteen of graniet. Het benadrukt de kleur en structuur van de steen. Ideaal voor zowel binnen als buiten. Deze coating kan zowel op gepolijst, geborsteld of onbehandeld oppervlakte aangebracht worden. Zeer eenvoudig aan te brengen

Let op: Stonecoat is niet bestand tegen weekmakers uit autobanden, er kan mogelijk vlek- en spoorvorming ontstaan.

Gebruiksaanwijzing:

Blik voor gebruik goed schudden en doorroeren.

Zorg ervoor dat u voor het aanbrengen water, stof of vuil verwijdert, wat de uniformiteit kan beïnvloeden van de coating.

Coating gelijkmatig aanbrengen met kwast, spons, doek of spuitpistool, waardoor een gelijkmatige laag ontstaat het oppervlak.

Breng zoveel coating aan, als het oppervlakte kan absorberen.

Overtollige coating met schone doek afnemen.

Voor poreuze oppervlakken, de coating in 2 lagen aanbrengen zoals hierboven beschreven.

Als impregnatie gewenst is, de 1e laag verdunnen met 30-40% terpentijn.

2e laag onverdund aanbrengen.

Bij marmer de 1e laag verdunnen met 30-40% terpentijn.

2e laag onverdund aanbrengen.

Blijf lagen aanbrengen, totdat het gewenste effect bereikt is.

Maximale hardheid en bescherming wordt bereikt na 24 uur droogtijd.

Bij toepassing op vloer, loop er niet op totdat de maximale hardheid is bereikt. Het zetten van een proefstuk wordt ten zeerste geadviseerd.

Oorzaak van luchtballen:

- Als men Stone Coat op een zeer poreuze ondergrond aanbrengt dan wil de lak zich gaan zetten in de poriën van de steen.

- Luchtbelletjes komen dan naar boven. Waarschijnlijk is dan ook de laagdikte aan de flinke kant, want als de laag minder dik is, bijvoorbeeld aangebracht met een vachtroller 6-8mm haartjes, dan heb je dit probleem nauwelijks.

- Verder zie je wel eens dat men schuim-rollers of radiator rollers gebruiken. Deze geven te veel lucht af aan de lak.

- Aanbrengen moet met of een kwast, of een vachtroller worden gedaan.

Eigenschappen:

- Uiterlijk: Vloeibaar
- Kleur: Helder
- Dichtheid: 0,95 kg / lt ± 0,02
- Gereedschap vrijmaken: Terpentine
- Opbrengst: 1 lt per 20-30 m² (zie gebruiksinstructies voor details)

Verpakking:

- 1 liter en 5 liter (Mat Gloss 5 %)

- 1 liter en 5 liter Natural (60 / 70 % hoogglans, glanseffect ziet eruit als een natte steen na een regenbui)

WAARSCHUWING

Onze datasheets zijn opgesteld op basis van de gemiddelde prestaties van onze tests. Onze technische adviezen worden echter te goeder trouw gegeven, maar zonder enige garantie. In feite zijn verschillende dragers, toepassingsvoorwaarden, industriële installaties, verdunningen bepalend voor het eindresultaat en vallen vaak buiten onze controle. De gebruiker moet het product proberen om te zien of het geschikt is voor zijn behoeften. We zorgen voor de continuïteit van de chemisch-fysische eigenschappen.