

#### PRODUCTBESCHRIJVING

Marine Polish is een ultrafijne polish met was, voor gebruik op gelcoat en verfwerk. Geeft langdurige bescherming en hoogglans. Voor hand en machinaal polijsten (800-1000 tpm). Bevat geen siliconen.

- \* Beschermd tegen zoutwater, zonlicht, olie enz.
- \* Kan gepolijst worden tot een hoogglans oppervlak dat makkelijk te reinigen is
- \* Geeft geen verkleuring op krassen
- \* Ook geschikt voor gebruik aan de auto, caravan of tuinmeubilair

#### PRODUCTINFORMATIE

<b>Kleur:</b>	YMB833
<b>Specifieke dichtheid:</b>	1
<b>Volume % vaste stof:</b>	16%
<b>VOS:</b>	180 g/ltr.
<b>Verpakkingsgrootte:</b>	500 ml

#### DROOG-/OVERSCHILDERTIJD INFORMATIE

##### Droging

	Overschildertijd							
	Oppervlaktetemperatuur							
Overschilderen met	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.

#### APPLICATIE EN GEBRUIK

- Voorbehandeling:** Reinig met Super Cleaner. Afspoelen met leidingwater en laten drogen. Gebruik op zwaar verweerde oppervlakken eerst Liquid Rubbing.
- Methode:** Breng een dunne laag Marine Polish met een schone, droge doek op kleine delen tegelijk aan. Laat het opdrogen. Uitpoetsen tot hoogglans, wissel de doek regelmatig. Machinaal polijsten (800-1000 tpm) is de meest efficiënte methode. Voor maximale bescherming afwerken met Marine Wax of UV Wax Sealer.
- Tips:** Mengen: - Voor gebruik goed schudden.
- Enkele belangrijke punten:** Producttemperatuur dient minimaal 5°C en maximaal 35°C te zijn. Omgevingstemperatuur dient minimaal 5°C en maximaal 35°C te zijn. De oppervlakte temperatuur moet minimaal 5°C en maximaal 35°C zijn.
- Toepasbaarheid / Oppervlakken:** Geschikt voor gebruik op polyester en geschilderde oppervlakken.

#### TRANSPORT, OPSLAG EN VEILIGHEIDINFORMATIE

- Opslag** **ALGEMENE INFORMATIE:**  
Openstelling aan lucht en extreme temperaturen dient voorkomen te worden. Om de volledige houdbaarheid van Marine Polish te realiseren, dient men er voor te zorgen dat het blik tussen de werkzaamheden door goed gesloten is, en de temperatuur tussen 5°C en 35°C ligt. NIET blootstellen aan direct zonlicht!
- TRANSPORT:**  
Marine Polish dient tijdens transport en opslag in een goed gesloten container bewaard te blijven.
- Veiligheid** **ALGEMEEN:**  
Lees de sectie over veiligheid en gezondheid op het etiket van het product, ook verkrijgbaar via onze technische advieslijn.
- VERWIJDERING:**  
Laat het product niet in afvoer- of waterleiding lopen. Afval en lege verpakkingen volgens de lokale milieu verordening afvoeren. Het is beter verfractanten voor het afvoeren uit te laten harden. Overtollige Marine Polish mag niet bij het normale huisvuil weggegooid worden. Alle overtollige materialen en lege containers dienen te worden vernietigd in overeenstemming met de daarop van toepassing zijnde regionale bepalingen/wetgeving.

#### BELANGRIJKE GEGEVENS

*De in dit blad verstrekte informatie is niet bedoeld volledig te zijn. Degene die het product gebruikt zonder eerst schriftelijk inlichtingen in te winnen met betrekking tot de geschiktheid van het product voor het gestelde doel, doet dit op eigen risico en wij kunnen niet aansprakelijk zijn voor de werking van het product of voor enige schade of verlies*

---

*(anders dan dood of persoonlijk letsel of letsel ten gevolge van nalatigheid) ontstaan door dergelijk gebruik. De in dit blad verstrekte informatie kan van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van opgedane ervaring en ons beleid van voortdurende productontwikkeling.*