

Aluspachtel RV

Eigenschappen.

Aluspachtel RV is een hoogwaardige 2K vulplamuur o.b.v. polyesterhars met aluminiumpoeder, die speciaal voor de hoge kwaliteitseisen in de carrosseriebouw en reparatiehandwerk m.b.t. verwerkbaarheid, hechting en schuurbaarheid afgesteld is.

Aluspachtel RV is geschikt voor het egaliseren van oneffenheden op ijzer, staal en composieten. Verwerking op verticale delen is geen probleem.

VOC Gehalte.

EU grenswaarde voor dit product (Cat. B/b): 250 g/l (2007)

Dit product bevat maximaal 12 g/l VOC

Gebruik.

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Oppervlakken opruwen!

Niet uitgeharde verfresten of gronderingsresten verwijderen.

Niet op thermoplastische of zuurhoudende producten verwerken.

Aluspachtel RV en Härter RV goed mengen.

Technische gegevens.

Mengverhouding	100 : 2
Geltijd	4 - 5 Min.
Schuurbaar na	ca. 20 Min. (Objekttemp. 20°C)
Viscositeit	pasta (bij 20°C)
Harder	2900 BPO
Kleur	Zilvergrijs metallic

Opslag.

Droog en vorstvrij bewaren

In originele gesloten verpakking minstens 2 jaar houdbaar.