

Kwartzand/Dorsilit

Versie 01 | 01-09-2022

Algemene omschrijving

Kwartzand/Dorsilit voor het vullen of afzanden van verschillende vloerproducten. Beschikbaar in verschillende korrelgradaties.

Toepassing

Kwartzand is met name geschikt voor het vullen van bouwhars, toegepast als schraaplaag. Daarnaast wordt kwartzand ingezet als extra vulstof voor gietvloeren.

Eigenschappen/technische gegevens

Kwartzand/Dorsilit	
Kleur/consistentie	Bruin/beige
Dichtheid	Ca. 2,6 kg/liter
Korrelgradatie	0,06-0,25 GEBA voor het vullen van bouwhars/schraaplaag 0,1-0,3 mm kwartzand 0,1-0,5 mm Dorsilit 9 FG rond, instrooizand antislip vloeren 0,2-0,63 mm kwartzand 0,3-0,8 mm Dorsilit 8 FG rond, instrooizand antislip vloeren 0,5-1 mm kwartzand 1-2 mm kwartzand

Verpakking

- 25 kg

Bewaaradvies & houdbaarheid

Aanbevolen wordt om dit product te bewaren bij temperaturen tussen 15-25 °C. Vermijd blootstelling aan warmtebronnen, zoals direct zonlicht. Om verontreiniging van het product te voorkomen, mag dit product niet buiten worden opgeslagen.

Houdbaar tot 36 maanden na productiedatum (zie chargenr.), mits het product vochtvrij wordt opgeslagen in een gesloten, originele verpakking.

Veiligheidsvoorschriften

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor informatie over veilige opslag en het gebruik van dit product. Lees dit blad grondig door voordat dit product in gebruik wordt genomen. Het MSDS kan worden verkregen via www.romar-voss-floorsystems.nl.

Transport

ADR-klasse: n.v.t.

UN-nummer: n.v.t.

Romar-Voss Floor Systems

Bevelantstraat 5

6088 PB Roggel

+31 (0)475 49 10 19

info@romar-voss.nl

romar-voss-floorsystems.nl